

## 参 考 設 計 内 訳 書 (令和5 (2023) 年度)

工 事 ( 委 託 ) 名	足利市斎場 待合棟2・式場棟建設工事 (電気設備工事)			
工 事 ( 委 託 ) 箇 所	足利市 新山町			
工 事 概 要	・待合棟2 木造 平家建 延床面積606.49㎡			
	・式場棟 木造 平家建 延床面積493.41㎡ 建設に伴う電気設備工事 一式			
内 訳 書	積算内訳書提出の <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要		工 期	日 間
	I 共 通 仮 設 費	一式		年 月 日 ~ 年 月 日
	II 直 接 工 事 費	一式	前 金 払	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	純 工 事 費			
	III 現 場 管 理 費	一式	部 分 払	<input type="checkbox"/> 有 ( 回以内) <input type="checkbox"/> 無
	工 事 原 価			
	IV 一 般 管 理 費	一式	事 業 区 分	<input type="checkbox"/> 補 助 <input type="checkbox"/> 単 独
	(契約保証費)			
	(消費税相当額)			
本 工 事 費 合 計				

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







電気設備工事 中科目別内訳

待合棟2					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1 電灯設備	(1)電灯分岐	1	式		
1 電灯設備	(2)非常用照明誘導灯分岐	1	式		
1 電灯設備	(3)コンセント分岐	1	式		
計					
2 動力設備		1	式		
計					
3 構内情報通信網設備	LAN用配管設備	1	式		
計					
4 拡声設備	非常放送設備	1	式		
計					
5 誘導支援設備	トイレ呼出設備	1	式		
計					
6 エレベータ共同受信設備		1	式		
計					
7 監視カメラ設備		1	式		



電気設備工事 中科目別内訳

式場棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1 電灯設備	(1)電灯分岐	1	式		
1 電灯設備	(2)非常用照明誘導灯設備分岐	1	式		
1 電灯設備	(3)コンセント分岐	1	式		
計					
2 動力設備		1	式		
計					
3 構内情報通信網設備	LAN用配管設備	1	式		
計					
4 構内交換設備	電話用配管設備	1	式		
計					
5 音響設備	音響設備	1	式		
計					
6 拡声設備	非常放送設備	1	式		
計					
7 誘導支援設備	(1)インターホーン設備	1	式		



待合棟2		1 電灯設備		(1)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	564	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	35	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	125	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	39	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	69	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	35	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	161	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル <sup>ホ</sup> 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	75	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	74	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	42	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	68	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	49	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	11	m				

電気設備工事 細目別内訳

待合棟2		1 電灯設備			(1)電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
合成樹脂製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	25	個				
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個				
照明器具 F2	ERK9636W-RAD768N相当品	2	台				
照明器具 D3	ERD6517S-FX391N相当品	5	台				
照明器具 D4	ERD8770S-RX361NA相当品	49	台				
照明器具 D6	EFD9060W相当品	36	台				
照明器具 D7	EFD9080W相当品	5	台				
照明器具 D8	ERD6581W-RX358N相当品	10	台				
照明器具 D9	ERD6590W-RX359N相当品	7	台				
照明器具 D10	ERD6596W-RX360NA相当品	4	台				
照明器具 D11	ERD8799W-RX360NA相当品	4	台				
照明器具 B1	ERB6030WA相当品	14	台				
照明器具 B2	ERB6173K-RAD526NC相当品	1	台				
照明器具 B3	ERB6311KB相当品	8	台				
照明器具 P1	ERG5532W+RB363W相当品	14	台				

電気設備工事 細目別内訳

待合棟2		1 電灯設備			(1)電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
照明器具 L3-12	ERK9708S-FAD621L相当品	60	台				
照明器具 L3-06	ERK9710S-FAD622L相当品	10	台				
照明器具 L4-15	ERK9964S-FAD832L相当品	2	台				
照明器具 L4-12	ERK9708S-FAD676L相当品	60	台				
照明器具 L4-09	ERK9709S-FAD677L相当品	1	台				
照明器具 L4-06	ERK9710S-FAD678L相当品	10	台				
照明器具 OB1	ERB6082B-RAD847FB相当品	4	台				
照明器具 OL1-12	ERX9686S相当品	27	台				
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 PL × 1 -	1	個				
常時換気スイッチ	WTA52528WK+WTA79512WK相当品	1	個				
7L2線式リコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	7	個				
7L2線式リコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	3	個				
7L2線式リコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	7	個				
7L2線式リコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	2	個				
天井取付熱線センサ 付自動スイッチ M	親器 - WTK24818 AC100V	3	個				



待合棟2		1 電灯設備		(2)非常用照明誘導灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレインケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	108	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレインケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
600V <sup>ホ</sup> リフレイン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレインケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
非常用LED照明器具 f9	K1-LRS11 -1 -	6	個			
非常用LED照明器具 f10	K1-LRS11 -2 -	1	個			
非常用LED照明器具 f13	K1-LRS11 -3 -	8	個			
誘導灯 a	SH1-FBF 20 - - BL -	3	個			
合成樹脂製アクトレック <sup>ホ</sup> ックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	6	か所			
計						

待合棟2		1 電灯設備		(3)コンセント分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	113	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	54	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	38	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	28	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	707	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	270	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C FEP内(PF・CD)	2	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	54	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	300	m				
合成樹脂製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	97	個				
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	9	個				
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	34	個				
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	24	個				
赤色コンセント(金属プレート付)	接地2P15A×1 ER	2	個				
赤色コンセント(金属プレート付)	接地2P15A×2 ER	12	個				







待合棟2		4 拡声設備			非常放送設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	161	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	22	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	22	m				
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個				
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	5	個				
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	7	個				
アッテネータ	1W S(金属製)	5	個				
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	3	個				
ソフトオンスピーカ-6W	WT-7006相当品	1	個				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	7	か所				
計							

電気設備工事 細目別内訳

待合棟2		5 誘導支援設備			トイレ呼出設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	39	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	6	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m				
合成樹脂製アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個				
トイレ呼出押釦		2	個				
トイレ呼出ブザー付廊下灯		1	個				
トイレ呼出復旧釦		1	個				
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	2	か所				
計							





待合棟2		8 火災報知設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	233	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	12	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	6	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	42	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	7	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m				
発信機	P型1級 露出型	1	個				
表示灯	普通	1	個				
スポット形感知器	差動式 2種 露出	16	個				
スポット形感知器	定温式 1種 防水	11	個				
スポット形感知器	定温式 1種 露出	9	個				
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	12	個				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	13	か所				
計							

待合棟2		9 構内配電線路		(1)幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリフェン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	11	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	43	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	43	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	2	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ヒット・天井	43	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい配管 36mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 36mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 82mm	2	m			
ケーブルラックAL形	1000B 1段目	6	m			



電気設備工事 細目別内訳

待合棟2		9 構内配電線路			(2)外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	125	m				
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内(PF・CD)	43	m				
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	82	m				
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	271	m				
照明器具 G1	ERL8228H-1 RL849H-1相当品	3	台				
照明器具 OS2×1	ホ-ル共	1	台				
自動点滅器	200V 3A - 露出型	1	個				
自動点滅器	100V 3A - 露出型	1	個				
外灯用コンクリート基礎	400° × 1100mm	1	基				
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10 × 1.0m	4	か所				
ハトホ-ル(既製品)	中耐重蓋共 600× 600× 900 一般部	6	個				
地中埋設標	コンクリート製	2	個				
土工事 GL-600	FEP(50)×2 550W 一般土部	85	m				
土工事 GL-600	FEP(30)×1 430W 一般土部	24	m				
土工事 GL-600	FEP(30)+(50) 530W 一般土部	56	m				



式場棟		1 電灯設備		(1)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ピット・天井	453	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	51	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ピット・天井	97	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	37	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ピット・天井	68	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	15	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ピット・天井	54	m				
600V <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> 絶縁 耐燃性 <sup>ホ</sup> リイフレ <sup>ホ</sup> ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	9	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	50	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	37	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	79	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	46	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m				
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	15	個				

式場棟		1 電灯設備		(1)電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
金属製 アクリル付 照明器具 F2	中四角 浅型 D44 ERK9636W-RAD768N相当品	3	個				
照明器具 F5	ERK9093N-1 W24N-1相当品	4	台				
照明器具 F6	ERK9940W-RAD748LA相当品	6	台				
照明器具 F7	ERK1001W-RAD807LA相当品	9	台				
照明器具 F8	ERK9636W-RAD770N相当品	3	台				
照明器具 D1	ERK9636W-RAD770N相当品	2	台				
照明器具 D3	SXD1052W-SX103N相当品	6	台				
照明器具 D4	ERD6517S-FX391N相当品	26	台				
照明器具 D6	ERD8770S-RX361NA相当品	8	台				
照明器具 D7	ERD8770S-RX361NA相当品	8	台				
照明器具 D8	EFD9060W相当品	22	台				
照明器具 D11	EFD9080W相当品	1	台				
照明器具 U1	ERD6581W-RX358N相当品	3	台				
照明器具 U3	ERD8799W-RX360NA相当品	2	台				
照明器具 U3	ERD7595W-FX433N相当品	12	台				
照明器具 U3	ERD7593W-FX433N相当品	4	台				

式場棟		1 電灯設備		(1)電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 B2	ERB6173K-RAD526NC相当品	2	台			
照明器具 B3	ERB6311KB相当品	7	台			
照明器具 L1-15	ERK9864S-SAD403X相当品	19	台			
照明器具 L1-12	ERK9708S-SAD404X相当品	1	台			
照明器具 L1-06	ERK9710S-SAD406X相当品	1	台			
照明器具 L2-15	ERK9864S-SAD411X相当品	28	台			
照明器具 L2-06	ERK9710S-SAD414X相当品	2	台			
照明器具 L3-12	ERK9708S-FAD621L相当品	12	台			
照明器具 L4-12	ERK9708S-FAD676L相当品	12	台			
照明器具 OB1	ERB6082B-RAD847FB相当品	2	台			
照明器具 OL1-12	ERX9686S相当品	13	台			
照明器具 OL1-06	ERX9687S相当品	1	台			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 - -	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 PL ×1 -	5	個			

式場棟		1 電灯設備			(1)電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 -	3	個				
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 PL ×1 -	1	個				
常時換気スイッチ	WTA52528WK+WTA79512WK相当品	2	個				
ﾀﾝﾌﾟﾚｯﾄ型ｺﾝﾄﾚｰ TAB	FX442N FX450W 相当品	1	個				
ｼｰﾝｾﾚｸﾀｰﾊﾝﾃﾞ ﾝ ﾘﾘｺﾝ HR	FX431WA相当品	1	個				
中継器 RE (軒下兼用)	FX501W相当品	1	個				
ﾌﾙ2線式ﾘｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ2回路	5	個				
ﾌﾙ2線式ﾘｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ3回路	2	個				
ﾌﾙ2線式ﾘｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	スイッチ4回路	3	個				
天井取付熱線セン サ付自動スイッチ M	親器 - WTK24818 AC100V	4	個				
人感センサ-子機 S	WTK29129相当品	6	個				
天井取付熱線セン サ付自動スイッチ SK	子器 換気扇接続端子付 WTK29318 AC100V	3	個				
操作ユニット2回路	WTC5822W相当品	3	個				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	4	か所				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所				



式場棟		1 電灯設備		(2)非常用照明誘導灯設備分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン <sup>ス</sup> ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	104	m			
600V <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン <sup>ス</sup> ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 木造 <sup>サ</sup> ル・木造 <sup>テ</sup> ラ <sup>フ</sup> ル	12	m			
600V <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン <sup>ス</sup> ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
600V <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リイ <sup>レ</sup> ン <sup>ス</sup> ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
非常用LED照明器具 f9	K1-LRS11 -1 -	6	個			
非常用LED照明器具 f10	K1-LRS11 -2 -	5	個			
非常用LED照明器具 g13	K1-LSS11 -3 -	1	個			
非常用照明 g13H	NNFB93007J相当品	1	個			
誘導灯 a	SH1-FBF 20 - - BL -	3	個			
誘導灯 b2	ST1-FSF 23 - - BL -	2	個			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	6	か所			
計						

式場棟		1 電灯設備		(3)コンセント分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	45	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	24	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	21	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	39	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	756	m				
600V <sup>ホ</sup> リエリン絶縁耐燃性 <sup>ホ</sup> リエリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	262	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C FEP内(PF・CD)	1	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	302	m				
合成樹脂製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	63	個				
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	12	個				
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	18	個				
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	8	個				
赤色コンセント(金属プレート付)	接地2P15A×1 ER	5	個				
赤色コンセント(金属プレート付)	接地2P15A×2 ER	11	個				









式場棟		5 音響設備			音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	52	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m				
4S6-EMケーブル	天井	12	m				
4S6-EMケーブル	PF内	10	m				
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m				
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	20	m				
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	10	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	40	m				
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個				
ワゴンアンプ	デジタルミキサ、ワイヤレスチューナー、CDプレーヤー、パワーアンプ 含む	1	式				
壁付スピーカー-A		2	個				
壁付スピーカー-B		1	個				
シーリングスピーカー		3	個				
マイクコンセント		2	個				
ワイヤレスアンテナ	800MHz帯用	2	個				



式場棟		6 拡声設備			非常放送設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	30	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	207	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	18	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m				
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個				
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	3	個				
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	10	個				
アッテネータ	1W S(金属製)	3	個				
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	2	個				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	9	か所				
計							



式場棟		7 誘導支援設備		(2)トイレ呼出設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	33	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	5	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m				
合成樹脂製アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個				
トイレ呼出押釦		1	個				
トイレ呼出ブザー付廊下灯		1	個				
トイレ呼出復旧釦		2	個				
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所				
計							



式場棟		9 監視カメラ設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ピット・天井	103	m				
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	18	m				
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	3	m				
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m				
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	2	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m				
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個				
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個				
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	2	個				
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個				
ドーム型ネットワークカメラ	天井埋込	2	個				
ネットワークカメラ	壁付	1	個				
ネットワークカメラ	屋外用 (ハウジング一体型)	1	個				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所				
計							

式場棟		10 火災報知設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	137	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	15	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	12	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	26	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	10	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m				
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	1	個				
スポット形感知器	差動式 2種 露出	18	個				
スポット形感知器	定温式 1種 防水	8	個				
スポット形感知器	定温式 1種 露出	2	個				
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	7	個				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	8	か所				
計							

式場棟		11 構内配電線路			幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ホリレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	11	m				
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	m				
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	52	m				
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	124	m				
EM-CETケーブル	60mm2 管内	2	m				
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	26	m				
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	62	m				
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管 36mm	4	m				
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管 54mm	2	m				
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m				
PL1-A	自立型上部ダクト付	1	面				
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10 × 1.0m	2	か所				
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(63)	8	か所				
計							